

SE



PrestandadeklARATION

DoP F602ecoIT-CPR-200819

PRODUKT

Produkttyp:	Kamin för romuppvärmning i bostäder, eldad med fast bränsla
Typbeteckning, batch eller serienummer:	Jøtul F 602 ECO IT
Avsedd användning:	Rumsuppvärmning i bostäder med fasta biobränslen
Bränsle	Ved

TILLVERKARE

Namn:	Jøtul AS
Adress:	Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
Telefon:	+47 69 35 90 00
Epost:	post@jotul.no

GODKÄNNANDEN

Enligt AVCP:	System 3
Notified body:	Danish Technological Institute
NB-No:	1235
Testrapport nr:	ELAB-2394-AUS-IT
Harmoniserad teknisk specifikation:	EN 13240:2003:AC:2006/A2:2004:AC:2007

SÄKERHET

Avstånd til brännbart material:	Minsta avstånd [i mm] Baksida = 300 Sida = 500 Avstånd til möbler = 550 Våning = 0 Tak = 700 Se också monteringsanvisningen
Brandsäkerhet	Godkänd
Reaktion vid brandpåvärkan	A1
Risk för utsläpp av bränsle	Nej
Yttemperatur	Godkänd
Elektrisk säkerhet	NA
Utsläpp av farliga ämnen	x
Tillgänglighet för rengöring	Godkänd
Maximalt arbetstryck	-
Mekanisk hållfasthet (för att bära/stödja skorsten)	x

PRESTANDA OCH UTSLÄPP

Grundläggande egenskaper	Prestanda
Utsläpp	Godkänd
CO	[0,0906 %], 1132 mg/Nm ³
NO _x	87 mg/Nm ³
OGC	55 mg/Nm ³
PM	25 mg/Nm ³
Rökgasttemperatur vid nominell värmeeffekt [i °C]	206
Rökgasttemperatur mätt vid rökstos [i °C]	247
Termisk effekt	Godkänd
Termisk prestanda	4,9 kW
Värmeavgivning till rum	
Värmeavgivning till vatten	NA
Effektivitet	η [85%]
Hållbarhet	x

Deklaration:

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Espen Løkkevig

R&D Manager

(Namn och titel)

Fredrikstad, Aug 2019



(Signatur)